

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



Epson Stylus Pro 9880

Új standard az A0+/B0+ színes és fekete-fehér nyomtatásban

Az Epson UltraChrome™ tinta és a Vivid Magenta technológia segítségével a nyomdai próbanyomatkészítés, a fényképészet és a szépművészet területén biztosít minőségi és hatékony nyomtatást 44" szélesséig.

Csúcsmínőségű színes és fekete-fehér nyomatok egyetlen nyomtatón. Érezze a különbséget, amelyet az új Vivid Magentát és három különböző fekete tintát használó UltraChrome K3 tintarendszer, valamint a fejlett képfeldolgozó eljárások biztosítanak

Az új illesztőprogramoknak, valamint a széles nyomathordozó választéknak köszönhetően, továbbá a megnövelt nyomtatási sebességgel és megbízhatósággal hatékonyabban és egyszerűbben készíthet kiváló minőségű, tartós nyomtatásokat.

Ideális a nyomdai próbanyomtatás, fényképezés és képzőművészet terén – tökéletes minőség az igényes alkalmazásokhoz

Kiváló színes és fekete-fehér nyomatok készítése – egyedülálló nyomtatminőség, nagy színstabilitás finom tónusárnyalatok

Természetes színek – köszönhetően a Vivid Magenta technológiát alkalmazó Epson UltraChrome K3 tintáknak

Fejlett képfeldolgozó technológia – megnövelt piros és kék színtartomány

Hosszantartó nyomatok – nagy fényállóság, megismételhető minőséggel

Sokoldalú nyomathordozó-kezelés – választhat a matt, a fényes és a szépművészeti papírok széles választékából

Nagyobb termelékenység – a megnövelt nyomtatási sebességnek és a nagy kapacitású tintapatronok köszönhetően akár hosszabb időre is felügyelet nélkül hagyhatja a nyomtatót

Egyszerű üzemeltetés – az új illesztőprogram lehetővé teszi testreszabott beállítások megosztását és elmentését

Főbb jellemzők:

- A legjobb minőséget biztosító A0+ (44") 8 színű nyomtató
- Epson UltraChrome K3 tinta Vivid Magenta technológiával a fantasztikus színekért
- Semleges fekete-fehér és tökéletesen kiegyensúlyozott szürke-skála
- Nagyobb termelékenység a nagy sebességnek és a nyomathordozók széles választékának köszönhetően

Epson Stylus Pro 9880
Nyomatási szélesség
Nyomatási technológia

44" (A0+/B0+)

Epson Micro Piezo™ tintasugaras technológia
Epson változtatható cseppméret technológia és 3,5 pl-es Epson Ultra Micro Dot™
Nyomatatófej konfigurációja: 180 fúvóka x 8 szín

Festékrendszer

9 szinkomponensű pigmentfesték (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Fotó K, Matt K)
CSIC, 8 foglalat (egy foglalat a cserélhető Matt K és Fotó K patronokhoz)
A Matt K és Fotó K festékek cseréjéhez szükséges festékátalakító patronok
a készülékhez mellékelve

Felbontás

2880 x 1440 dpi kétirányú Epson változó cseppméretű technológia

Sebesség

Maximum 22,1 m²/óra (B0+/sima papír/vázlat üzemmód)

Illesztőprogram

Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x

Csatlakozók

Szabványos: USB 2.0 (1.1-kompatibilis), Ethernet 10/100 Mb

Tekercspapír-méret

Belső átmérő: 2" vagy 3". Max. külső átmérő Ø150 mm

Papírkezelés

Egy tekercs (1 tekercs < 150 mm / külső átmérő)

Papírszélesség: 203,2 mm – 1118 mm (8" – 44")

Minimális papírhosszúság: 279 mm

Papírvastagság: 0,08 mm – 0,50 mm

Vágott lap

Manuális behúzó 1,5 mm-es papírvastagságig

Papírszélesség: A4/LTR – A0+/44" (210 mm – 1118 mm)

Papírvastagság: 0,08 mm – 1,50 mm

Nyomatási margók

Tekercspapír

3 mód érhető el; 1. mód: 3 mm minden szélénél (felül, oldalakon, alul);

2. mód: 15 mm (felül és alul), 3 mm (oldalaknál);

3. mód: 15 mm (felül, oldalakon, alul)

Vágott papír

2 mód érhető el; 1. mód: 3 mm (felül, oldalaknál, alul);

2. mód: 3 mm (felül és az oldalaknál) 14 mm (alul)

Teljes szélességű/szegély nélküli nyomtatás

Tekercs/vágott lap

Teljes szélességű és margó nélküli nyomtatás a következő szélességekben: 10", 13",

14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm, 728 mm, 914,4 mm

A felső és alsó szélek automatikusan méretre vágathók

Festékpatronok

110 és 220 ml-es kapacitás, egyméretű csomagolás

Túlnyomásos Intelligide patronrendszer a festékszint szabályozására,

az ismételt behelyezett patronoknál is

	110 ml	220 ml
Mattfekete	C13T611800	C13T612800
Fotófekete	C13T602100	C13T603100
Szürke	C13T602700	C13T603700
Világosszürke	C13T602900	C13T603900
Cián	C13T602200	C13T603200
Vivid magenta	C13T602300	C13T603300
Sárga	C13T602400	C13T603400
Vivid világosmagenta	C13T602600	C13T603600
Világoscián	C13T602500	C13T603500

Fényállóság

Ákár 75 év színes nyomatok esetén

Több mint 100 év fekete-fehér nyomatok esetén

Általános adatok

Méret (szélesség x hosszúság x magasság)

1702 x 678 x 1196 mm

Tömeg

Kb. 90 kg (festék és papír nélkül)

Zajszint

Kb. 50 dB

Teljesítményfelvétel

Nyomatás közben: 50 W vagy kevesebb

Készenléti állapotban: 6 W vagy kevesebb

Kikapcsolva: 1 W vagy kevesebb

Garancia

1 éves helyszíni javítás

Meghosszabbítható 3 évre

Külön megvásárolható tartozékok

2/3" méretű dupla tekercspapír-adagoló orsó (nagy feszességű)

Maintanance tank (x2)

C12C811152

C12C890191

